

# ALIMENTADOR

# AUTOMAQ



- . Elevada eficiência no transporte de matéria-prima até o funil da máquina;
- . Elimina desperdícios durante o processo de produção;
- . Montado sobre o funil da máquina, recipiente de secagem ou silo de armazenagem de matéria prima;
- . Construído em aço carbono pintado a pó ou opcional em aço inox polido;
- . Painel eletrônico de comando (CLP - Comando Lógico Programável), controla os tempos de carga, descarga e limpeza automática do filtro;
- . Alarme sonoro e luminoso indicando a parada por falta de material;
- . Opcional com filtro separado, maior área de filtragem;
- . Moto-compressor integrado no recipiente ou em estrutura separada.



Modelo	Volume do Recipiente (litros)	Capacidade* (kg/h)	Potência Motor (hp)	Motorização
AQ06LS	06	60	1,0	Separada
AQ13LI	13	250	1,5	Integrada
AQ13LS	13	350	2,0	Separada
AQ23LS	23	550	3,0	Separada
AQ45LS	45	800	4,0	Separada
AQ45LS	45	1000	7,5	Separada

\* Considerando densidade aparente do material 0,7 kg/l numa distância horizontal de 3m e altura de 2m.

**AutomaQ Industria e Comércio Ltda.**

Rua Santo Inácio, 215 Jd. Pitangueiras - CEP 09913-020 Diadema SP

**Tel.: 55 11 4043-2313**

e.mail: [automaq@automaqonline.com.br](mailto:automaq@automaqonline.com.br)