

# SECADOR AR QUENTE

# AUTOMAQ



- . Indicado para materiais não higroscópicos;
- . Elimina a umidade superficial do grão;
- . Montado sobre estrutura móvel ou acoplado no recipiente de secagem;
- . Controlador de temperatura;
- . Ventilador de processo centrífugo de alta performance;
- . Temperatura de processo até 200° C;

Modelo	Vazão de Ar (m3/h)
SAQ-0050	50
SAQ-0100	100
SAQ-0150	150
SAQ-0200	200
SAQ-0300	300
SAQ-0500C	500
SAQ-1000C	1000
SAQ-1500C	1500



## RECIPIENTE DE SECAGEM

- . Construído em aço inox;
- . Isolado termicamente;
- . Montado estrutura móvel ou sobre a máquina;
  - . Visor de nível;
  - . Caixa de saída;
- . Dreno para descarregamento do material;
- . Porta de inspeção.



## AUTOMAQ

**AutomaQ Indústria e Comércio Ltda.**

Rua São Nicolau, 138 - CEP 09913-030 - Jd. Pitangueiras - Diadema - SP

**Tels.: (55 11) 3120-2422 - 4043-2313**

E-mail: [automaq@automaqonline.com.br](mailto:automaq@automaqonline.com.br) - [www.automaqonline.com.br](http://www.automaqonline.com.br)

# SECADOR DESUMIDIFICADOR

# AUTOMAQ



- . Indicado para resinas higroscópicas;
- . Retira toda a umidade interna do grão;
- . Montado em gabinete totalmente fechado com painéis removíveis;
- . Comando micro processado CLP tipo PID;
- Alarmes e diagnósticos de:
  - . Alta temperatura de processo
  - . Baixa temperatura de processo
  - . Falha no ventilador de processo
- Módulo de potência com controle de:
  - . Amperagem
  - . Voltagem
  - . Consumo de energia
- . 2 Torres com Peneira do molecular 4 A;
- . Válvulas reguladoras de fluxo, que realizam a troca entre as torres;
- . Proteção adicional contra falta de fluxo de ar;
- . Alta eficiência de regeneração.
- . Ponto de Orvalho do ar (Dew Point) de -40 C°;
- . Ventilador ou Compressor de processo de alta performance;
- . Temperatura de processo até 200 C°;



Modelo	Vazão de Ar (m <sup>3</sup> /h)	Modelo	Vazão de Ar (m <sup>3</sup> /h)
SAS-0025	25	SAS-1200	1200
SAS-0050	50	SAS-01500	1500
SAS-0100	100	SAS-01800	1800
SAS-0200	200	SAS-2500	2500
SAS-0300	300	SAS-3000	3000
SAS-0400	400	SAS-3500	3500
SAS-0600	600		



## RECIPIENTE DE SECAGEM

- Construído em aço inox;
- Isolado termicamente;
- Montado estrutura móvel acoplada no secador ou sobre a máquina;
  - Porta de Inspeção
  - Visor de nível;
- Dreno para descarregamento do material;



**AutomaQ Industria e Comércio Ltda.**

Rua Santo Inácio, 215 Jd. Pitangueiras - CEP 09913-020 Diadema SP

**Tel.: 55 11 4043-2313**

e.mail: [automaq@automaqonline.com.br](mailto:automaq@automaqonline.com.br)